TECHNISCHES DATENBLATT ARGILUS

LEHMSTUCK

DIE PRODUKTIONSSTÄTTE FÜR DEN ARGILUS-LEHMSTUCK IST NUR 300 M VON EINEM LEHMBRUCH ENTFERNT. UNSERE LEHMERDE IST GARANTIERT 100 % ÖKOLOGISCH, RECYCELBAR UND WIEDERVERWENDBAR.

VERWENDEN

Argilus Lehmstuck ist ein fertiges Produkt für Die ökologische Dekoration. Fur Innendekoration über geeigneten Oberflächen

QUALITÄT

ARGILUS LEHMSTUCK Haupt Qualität ist seine natürliche Zusammensetzung. Seine Anwendung ist sehr leicht für jeder.

ZUSAMMENSETZUNG

Besonders feine Lehm getrocknet, zerkleinert und gesiebt (Carrières GILLAIZEAU / ARGILUS – Chaillé sous les Ormeaux 85), Füllstoffe Kalkstein, Kalk, natürlichen Pigmenten.

VERPACKUNG

5 Kg Papier Sack

VERBRAUCH MIT EINEM 5 KG SACK

12 m² (für 2 fläche von 1 mm)

UNTERSTÜTZUNG

Der Lehmstuck von ARGILUS kann auf zahlreichen Unterschichten verwendet werden, wenn diese über eine relativ ebene Oberfläche, wie zum Beispiel bei Kalkputz, Gipsputz, Gipsplatten (bereits angestrichene oder unbehandelte Gipskartonplatten), Fermacell, Zellbeton usw. verfügen. Sehr glatte Unterflächen, wie zum Beispiel Beton, Gips, Gipsplatten usw. Müssen unbedingt mit einer Stuck Unterschicht von ARGILUS mit Hilfe einer Rolle in einem Arbeitsgang behandelt werden, um das Haftvermögen des späteren Farbes zu erhöhen.

VORBEREITUNG

⚠ ARGILUS Lehmstuck wird mit einem kleinen Mischer vorbereitet. Beachten Sie die Wasser Mengen (2.5L für ein 5 Kg Sack)

ACHTUNG : der Applikator wir nach und nach Wasser hinzufügen um ein Produkt Glatt und nicht zu dünn zu haben. Eine Ruhezeit von 20 Minuten ist erforderlich vor der Anwendung. Nach die Ruhezeit mischen Sie noch ein mahl und einstellen Sie das Wasser. Mischen wird Minimum 4 Minuten sein. Wenn das Produkt nicht gut Gemischen ist werden kleinen Raketen Farbe erscheinen an der Anwendung.

www.ecobati.com

HERSTELLEREMPFEHLUNGEN

TEMPERATUR

VERWENDUNG DES PRODUKTS ZWISCHEN 10 UND 25 °

LAGERUNG

HALTEN DIE TASCHE VERSCHLOSSEN UND IN EINEM TROCKENEN PLATZ AM RAUMTEMPERATUR

HANDHABUNG

IMMER BEUGEN SIE DIE KNIE UND LEHNEN SIE SICH NICHT

WASSER

BEACHTEN SIE DIE WASSER MENGEN

HERSTELLT I FRANKREICH

ANWENDUNG

Der Argilus Lehmstuck Sortiment ist mit Einem Edelstahlspachtel anwendet. Das Zubehör ist bei Argilus verkauft. Der Lehmstuck wird mit eine 1mm maximale Dicke pro Flasche. 2 Flasche sind erforderlich für qualitativ aussieht.

Am Erste Fläche ist es nicht empfohlen der Stuck zu viel glatten.
Nach ein 24 stunde Trocknung Zeit, anwenden Sie die zweite Fläche, und stucken se mit die Edelstahl Spachtel
Das gut aussieht hängt am die Anzugs des Stuck

Zwei Oberflächen sind möglich : Glatt oder marmoriert, in Abhängigkeit von den Fähigkeiten des Applikator..

TOTAL TROCKNUNG ZEIT : 48 Stunden

ARGILUS SCHUTZWACHS NACH TOTAL TOCKNUNG

Nach Die Trocknung des Stuck (48 stunden), Die Wachs Anwendung wird mit einem Spalter-Pinsel gemacht (breite und Ende)
Es wird dann polieren Sie das Wachs mit einem Handschuh aus Schafwolle(Verkauft bei Argilus) oder it einem Polierscheibe (über ein Schraubendreher) Die Effekt muss Hell und glänzend sein
Das Wachs stärkt die Effekt und Farbe des Produkts. Es schützt auch die Oberfläche.
Wenn gewachst, die Lehmfarbe kann gewacht sein.

www.ecobati.com