


Manchette d'étanchéité fermacell

Description du produit

La manchette d'étanchéité est destinée à étancher durablement et éviter ainsi le passage de l'eau au droit des traversées de parois par des tuyaux ou des robinetteries de douches et de baignoires. Disposée entre les plaques **fermacell** et le revêtement carrelé par marouflage dans 2 couches d'étanchéité, la manchette d'étanchéité fait partie du système complet d'étanchéité **fermacell**.



Caractéristiques techniques

Dimensions	12 x 12 cm
Conditionnement	2 pièces / paquet
Couleur	Orange
Stockage	24 mois

Propriétés

- Très élastique
- Haute résistance à la déchirure
- Très bon comportement au vieillissement
- Grande compatibilité et pose directe avec les :
 - Revêtements sans solvant
 - Mortiers-colles flexibles courants
 - Matériaux d'étanchéité à base de silicone



Application

1. La préparation du support se fait par l'application de la couche de fond **fermacell** et de la sous-couche de protection à l'eau **fermacell**.
2. La manchette est enfilée sur le passage de tube, puis pressée dans la sous-couche de protection à l'eau **fermacell** encore fraîche.
3. La manchette est ensuite recouverte par une deuxième couche de sous-couche de protection à l'eau **fermacell**.

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf.	79068
EAN	40 0 7548 00510 4
Quantité par carton	5 paquets de 2 manchettes